ORIGINAL
STEIFENSAND®
Vom Sitzen besessen.

Stoffgruppe
Fabric group

1 / Skai
Chicago
Melbourne

Skai

404 weiß/*white*

473 grau/*grey*

471 braun/*brown*

472 schwarz/*black*

Chicago

360 anthrazit/*anthracite*

361 grau/*grey*

362 blau/*blue*

363 grün/*green*

364 lila/*purple*

365 orange/*orange*

Melbourne

327 rot/*red*

324 bordeaux/*bordeaux*

326 grün/*green*

321 royalblau/*royal blue*

325 blau-schwarz/*blue black*

329 dunkelblau/*dark blue*

328 grau/*grey*

322 grau-schwarz/*grey black*

320 schwarz/*black*

345 gelb/*yellow*

346 braun/*brown*

347 anthrazit/*anthracite*

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt.
Slight colour variations cannot be avoided.

Gewicht in lfdm/*Weight per running meter*	**580 g**
Breite/*Width*	**137 cm**
Lichtechtheit/*Colour fastness*	**4**
Reibeechtheit Trocken/Nass/*Colour fastness to rubbing dry/wet*	**5 / Benzin 5**
Feuersicherung nach/*Flammability*	• **DIN 53438**

Wissenswertes über Skai Kunstleder:
- Reiß- und weiterreißfest
- Urinbeständig
- Desinfektionsmittelbeständig (Biguamed)
- Blutbeständig
- Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160

Useful information about skai imitation leather:
- *Resistant to tearing and further tearing*
- *urine proof*
- *desinfectant proof (biguamed)*
- *blood proof*
- *fast to salivary and perspiration as per DIN 53160*

Gewicht in lfdm/*Weight per running meter*	**460 g**
Breite/*Width*	**140 cm**
Lichtechtheit/*Colour fastness*	**6**
Reibeechtheit Trocken/Nass/*Colour fastness to rubbing dry/wet*	**4 / 5**
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) *Abrasion resistance (rubs Martindale)*	**80.000**
Feuersicherung nach/*Flammability*	• **EN 1021, 1 + 2** • **BS 7176**

Wissenswertes über Chicago:
- 100 % Trevira CS

Useful information about Chicago:
- *100 % Trevira CS*

Gewicht in lfdm/*Weight per running meter*	**420 g**
Breite/*Width*	**140 cm**
Lichtechtheit/*Colour fastness*	**6**
Reibeechtheit Trocken/Nass/*Colour fastness to rubbing dry/wet*	**4 / 5**
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) *Abrasion resistance (rubs Martindale)*	**100.000**
Feuersicherung nach/*Flammability*	• **EN 1021, 1 + 2** • **BS 7176**

Wissenswertes über Melbourne:
- 100 % Trevira CS

Useful information about Melbourne:
- *100 % Trevira CS*

Weitere Farben auf Anfrage verfügbar / *Other colours available on request.*

Stoffgruppe
Fabric group

3/ New York
Dakar
Gaja

New York

380 schwarz/*black*

381 grau/*grey*

382 blau/*blue*

383 rot/*red*


384 grün/*green*


385 gelb/*yellow*

Dakar


231 braun/*brown*

233 rot/*red*


234 hellrot/*light red*

237 blau/*blue*

238 schwarz/*black*

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt.
Slight colour variations cannot be avoided.

Gewicht in lfdm/*Weight per running meter*	**450 g**
Breite/*Width*	**140 cm**
Lichtechtheit/*Colour fastness*	**6**
Reibeechtheit Trocken/Nass/*Colour fastness to rubbing dry/wet*	**4 / 5**
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) *Abrasion resistance (rubs Martindale)*	**40.000**
Feuersicherung nach/*Flammability*	• **EN 1021, 1 + 2** • **BS 7176**

Wissenswertes über New York:
• 100 % Trevira CS

Useful information about New York:
• *100 % Trevira CS*

Gewicht in lfdm/*Weight per running meter*	**510 g**
Breite/*Width*	**145 cm**
Lichtechtheit/*Colour fastness*	**7**
Reibeechtheit Trocken/Nass/*Colour fastness to rubbing dry/wet*	**5 / 5**
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) *Abrasion resistance (rubs Martindale)*	**150.000**

Besondere Eigenschaften des Stoffes Dakar, die ihn für den Einsatz in Büro und Industrie auszeichnen:

• 100 % Polefin
• 150.000 Scheuertouren
• schmutzabweisend • allergiehemmend • antibakteriell
• säure- und alkalibeständig • hohe Knitterfestigkeit • heiss verschweissbar
• keine Pillingbildung • kein Schimmelbefall
• hohe Reisskraft und Reibefestigkeit
• geringe elektrostatische Aufladung
• bei Verbrennung bilden sich keine toxischen Gase
• beständig gegen Trichloraethylen, Perchloraethylen und Azeton
• es bildet sich keine elektrostatische Aufladung, somit werden keine Staubpartikel aus der Luft angezogen
• Klassifikation des Brennverhaltens - Klasse 1 M1 (nicht entflammbar)

Special characteristics of the fabric Dakar, by which its application in the office and industry is distinguished:

• *100 % Polefin*
• *150.000 rubs*
• *antisoiling • anti-allergic • anti-bacterial*
• *acid and alkali proof • high resistance to crease • thermo-welding properties*
• *anti-pilling • mould resistant*
• *high resistance to tearing and friction*
• *low antistatic charge*
• *no toxic gases at forced combustion*
• *resistant to trichloroethylene, perchloraethylen and acetone*
• *avoids electrostatic charge and consequently does not attract dust from the air*
• *classification of inflammability - class 1 M1 (not inflammable)*

Weitere Farbnuancen auf Anfrage verfügbar / *Other colours available on request.*

Stoffgruppe
Fabric group

3/ New York
Dakar
Gaja

Gaja


200 gelb/*yellow*


209 grau/*grey*


208 schwarz/*black*


204 grün/*green*


213 silbergrau/*silver grey*


206 türkis/*turquoise*


214 aqua/*aqua*


207 royalblau/*royal blue*


211 nachtblau/*dark blue*


202 rot/*red*


203 dunkelrot/*dark red*


212 terrakotta/*terra cotta*

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt.
Slight colour variations cannot be avoided.

Gewicht in lfdm/*Weight per running meter*	**530 g**
Breite/*Width*	**140 cm**
Lichtechtheit/*Colour fastness*	**5**
Reibeechtheit Trocken/Nass/*Colour fastness to rubbing dry/wet*	**4 - 5 / 4 - 5**
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale *Abrasion resistance (rubs Martindale)*	**50.000**
Feuersicherung nach/*Flammability*	• **DIN 54342, 1 + 2**

Wissenswertes über Gaja:
- 100 % Kammgarnwolle
- reine New-Zealand-Wolle,
- naturweiß, ungebleicht

Useful information about Gaja:
- *100 % worsted wool*
- *pure New Zealand wool,*
- *natural white, unbleached*

Weitere Farbnuancen auf Anfrage verfügbar / *Other colours available on request.*
Gaja: Bitte fragen Sie auch nach unserer Antistatik-Variante.
Gaja: Please also ask for our antistatic variant.

Stoffgruppe
Fabric group

5/ Saas Fee Camborne


100 royalblau/*royal blue*


101 nachtblau/*dark blue*

Saas Fee

102 rot/*red*

103 gelb/*yellow*

104 petrol/*petrol*

105 schwarz/*black*

106 braun/*brown*


107 anthrazit/*anthracite*

Camborne 24/7

139 blau/*blue*


140 schwarz-rot/*black red*

141 schwarz/*black*

142 schwarz-blau/*black blue*

Stoffgruppe
Fabric group

7/ Comfort

710 gelb/*yellow*

711 apricot/*apricot*

712 rot/*red*


713 blau/*blue*

718 royalblau/*royal blue*

720 schwarz/*black*

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt.
Slight colour variations cannot be avoided.

Gewicht in lfdm/*Weight per running meter*	**555 g**
Breite/*Width*	**135 cm**
Lichtechtheit/*Colour fastness*	**5 - 7**
Reibeechtheit Trocken/Nass/*Colour fastness to rubbing dry/wet*	**4 / 4**
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) *Abrasion resistance (rubs Martindale)*	**45.000**
Feuersicherung nach/*Flammability*	• **EN 1021, 1 + 2** • **DIN 54342, 1 + 2** • **BS 5852, 1 + 2** • **ISO 8191, 1 + 2**

Wissenswertes über Saas Fee:
- 92 % Wolle, 8 % Polyamid

Useful information about Saas Fee:
- *92 % wool, 8 % polyamide*

Gewicht in lfdm/*Weight per running meter*	**610 g**
Lichtechtheit/*Colour fastness*	**6**
Reibeechtheit Trocken/Nass/*Colour fastness to rubbing dry/wet*	**4 / 4**
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) *Abrasion resistance (rubs Martindale)*	**500.000**
Feuersicherung nach/*Flammability*	• **EN 1021, 1 + 2** • **BS 7176: 1995** • **BS 5852: 1990**

Wissenswertes über Camborne:
- 50 % Polyamide, 33 % reine Schurwolle, 10 % Visil, 7 % Viskose
- 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern
- Hochstrapazierfähiges Spezialgewebe entwickelt für den 24-Stunden Rund-um-die-Uhr Einsatz

Useful information about Camborne:
- *50 % polyamide, 33 % pure new wool, 10 % visil, 7 % viscose*
- *10 years guarantee against abrasion*
- *Long-wearing special material designed for 24 hour use, seven days a week in constant activity*

Gewicht in lfdm/*Weight per running meter*	**385 g**
Breite/*Width*	**140 cm**
Lichtechtheit/*Colour fastness*	**5**
Reibeechtheit Trocken/Nass/*Colour fastness to rubbing dry/wet*	**4 - 5 / 4 - 5**
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) *Abrasion resistance (rubs Martindale)*	**100.000**
Feuersicherung nach/*Flammability*	• **DIN 54342, 1 + 2** • **EN 1021, 1 + 2** • **BS 5852, 0 + 1** • **DIN 4102 B2** • **NFP 92503: M2**

Wissenswertes über Comfort:
- 88 % Polyester, 12 % Polyurethan

Useful information about Comfort:
- *88 % Polyester, 12 % Polyurethan*

Weitere Farben auf Anfrage verfügbar / *Other colours available on request.*

Stoffgruppe
Fabric group

Antistatik

820 anthrazit/*anthracite*

821 schwarz/*black*


822 grün/*green*


828 braun-meliert/*brown melange*

Stoffgruppe
Fabric group

L/ Leder

771 dunkelbraun/*darkbrown*

772 schwarz/*black*


773 grau/*grey*


775 burgund/*burgundy*


776 blau/*blue*

777 rot/*red*

779 cognac/*cognac*

780 creme/*creme*

Geringfügige Farbabweichungen zum Original-Material sind drucktechnisch bedingt.
Slight colour variations cannot be avoided.

Gewicht in lfdm/*Weight per running meter*	**590 g**
Breite/*Width*	**140 cm**
Lichtechtheit/*Colour fastness*	**5**
Reibeechtheit Trocken/Nass/*Colour fastness to rubbing dry/wet*	**3 / 3 - 4**
Scheuerfestigkeit in Scheuertouren (nach Martindale) *Abrasion resistance (rubs Martindale)*	**60.000**
Feuersicherung nach/*Flammability*	**• EN 1021, 1 + 2**

Wissenswertes über Antistatik:
• 40 % Wolle, 1 % BASF Resistat®, 59 % Viskose

Useful information about Antistatik:
• 40 % wool, 1 % BASF Resistat®, 59 % viscose

Leder,
Anilinleder
Beim Naturprodukt Leder sind Struktur- oder Farbunterschiede unvermeidbar. Naturmerkmale wie Mastfalten, Insektenstiche, Hautverletzungen etc. bleiben sichtbar. Für Farbunterschiede kann keine Garantie übernommen werden.
Bedingt geeignet für DISCUS-, STANDARD-/PROFI und INDUSTRY-Modelle.

Leather,
aniline leather
With leather being a natural product, colour and structure variations cannot be avoided. Marks and small cracks as well as folds are typical of this material and consequently give it a certain originality. No guarantee for colour variations. Partially suitable for DISCUS, STANDARD/PROFI and INDUSTRY chairs.

Weitere Farbnuancen auf Anfrage verfügbar / *Other colours available on request.*

Qualität aus Deutschland
Quality from Germany

Die gesamte Produktion von Original Steifensand befindet sich am Firmensitz in Freystadt. Hier werden unsere Produkte nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können wir auch Sonderwünsche schnell und flexibel realisieren.

The complete production of Original Steifensand is located in the headquarters in Freystadt. In this place our products are manufactured as per the highest quality standards. As a result of our long-time experience we are able to realise special requests in a quick and flexible way.

Sicher und zuverlässig
Safe and trusty

In der hauseigenen Entwicklungsabteilung werden alle STEIFENSAND®s kontinuierlich verbessert oder komplett neu konzipiert. Vor der Produktion müssen sich alle Prototypen ausführlichen Belastungstests unterziehen. Und auch in den Versand kommen nur STEIFENSAND®-Produkte, die einer ausführlichen Sicht- und Stabilitätsprüfung Stand gehalten haben.

All STEIFENSANDs are improved continuously or designed completely new in our own development department. All prototypes have to pass extensive load tests before they are put into production. Only STEIFENSAND products which hold up against a detailed visual check and stability test will be provided for delivery.



Individuelle Beratung
Individual support

Die kompetenten Mitarbeiter von STEIFENSAND® sind, ebenso wie unsere Fachhandelspartner, in Sachen Sitzen immer für Sie da. Gerne gehen wir dabei auch auf individuelle Wünsche und Vorstellungen ein.

The competent STEIFENSAND team as well as our dealer specialists are looking forward to being at your disposal when seating is concerned. We are also pleased to go into individual requests and ideas.



Ihr Fachhandelspartner/Your dealer specialist

www.original-steifensand.de

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei / *For more information to our products ask:*
F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH | Thundorfer Straße 11 | 92342 Freystadt/Rettelloh
Telefon +49 (0) 9179/96 55 - 0 | Telefax +49 (0) 9179/96 55 - 44 | mail@original-steifensand.de

Druckfehler, Irrtümer sowie Änderungen in Technik und Ausstattung behalten wir uns vor. / *Typesetting and printing errors excepted, amendments and errors may occur.*

V2_04/2009 © F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH